

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. D01 BI 2020

1. Egyedi terméktípus-azonosító kód:
Szárazon préselt, mázas kerámia burkolólap – Kültéri gres lapok kód 6035-0XXX, 6046-0XXX, 6060-0XXX E≤0,5% vízfellevő képességgel.
A termékazonosítók a csomagoláson feltüntetve (típus, kód, szín, minőség, színnyalat, kaliber, gyártás időpontja).
2. Várható használat:
Szárazon préselt kerámia burkolólap termékek csoportja, E≤0,5% vízfellevő képességgel , Bla kategóriás beltéri és / vagy kültéri padlók burkolásánál használható olyan helyiségekben, amelyek fagynak és/vagy nagy mechanikai igénybevételnek lehetnek kitéve.
3. Gyártó:
SANEX S.A. Cluj-Napoca, Str. Beiuşului nr.1, 400394, Románia,
Tel.:+40 264 415 200, Fax: +40 264 415 210, e-mail: office@sanex.ro, www.sanex.ro
4. Teljesítmény-megfelelőség-értékelési és -ellenőrzési rendszer:
4.rendszer, az EU-rendelet V. mellékletének 1.5. Pontja szerint. 305/2011.
5. Harmonizált szabvány: **EN 14411: 2012, "Kerámia burkolólapok és csempe. A teljesítmény állandóságának és jelölésének meghatározása, besorolása, jellemzői, értékelése és ellenőrzése ".**
6. Bejelentett teljesítmény

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki leírás
Tűzállóság	A1 _{FL} osztály	EN 14411:2012
Veszélyes anyagok (kadmium és ólom) kibocsátása	Nincs meghatározható eredmény	
Törőterhelés	≥ 1300 N	
Hajlítószilárdság	min. 35 N/mm ²	
Csúszási ellenállás	μ ≥ 0,40	
Tartósság: • belső használatra • külső használatra: fagyállóság	Ellenáll Ellenáll	
Tapintható karakter	Nem alkalmazható	

A fent ismertetett termék teljesítménye összhangban van a deklarált teljesítménnyel, a REACH 1907/2006 rendelet szerint. A kerámia csempek olyan termékek, amelyek nem bocsátanak ki veszélyes anyagokat.

Ez a teljesítménynyilatkozat összhangban van az (EU) No. 305/2011 számú rendelettel, a fentiekben meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó nevében és részéről aláíró:



Daniel Zah,
Vezérigazgató
SANEX S.A.



Cluj-Napoca, 2020.06.10



SANEX S.A. , str. Beiuşului nr.1, 400394, Cluj-Napoca, România

D01 BI 2020

EN 14411:2012

Szárazon préselt kerámia lapok, B kategóriás (G melléklet), a belső és / vagy a kültéri padlók burkolására, E≤0,5% vízfelvevő képességgel.

Tűzállóság	A1 _{FL} osztály
Veszélyes anyagok (kadmium és ólom) kibocsátása	NPD
Törési ellenállás	≥ 1300 N
Csúszási ellenállás CEN/TS 16165 : 2012, D melléklet	μ ≥ 0,40
Tartósság: • belső használatra • külső használatra: fagy-olvadás állóság	Ellenáll Ellenáll