

TÁJÉKOZTATÓ

MÁZAS BELTÉRI PADLÓBURKOLÓ LAPOK HASZNÁLATÁHOZ

Tájékoztatjuk, hogy termékünk beltéri burkolásra alkalmas mázas, porózus padlóburkoló lap. Kérjük, burkolás előtt ellenőrizze a dobozon feltüntetett minőségi osztályt, méretet, színárnyalatot, kopásállóság jelölést és egyéb tulajdonságokat. Javasoljuk, hogy a színátmenetes és dekorált lapokat a burkolás megkezdése előtt rendezze elképzelése szerint! Javasolt felhasználási területek kopási osztályonként:

- PEI 2: Kis igénybevételhez, lakások kopásnak kevésbé kitett helyiségeinek burkolására.
- PEI 3: Lakások külső és belső terei, ahol a koptató szennyeződés nem jellemző (étkező, nappali stb.).
- PEI 4: Lakások kopásnak jobban kitett külső és belső terei, kisforgalmú közösségi terek.

A javasoltnál erősebb igénybevételnél a romlásért nem vállalunk felelősséget.

A lapok lerakását szakemberrel végeztesse! A burkolatot a használati igénybevételnek megfelelően szakemberrel terveztesse meg és készíttesse el. Fontos a szakszerű kivitelezés. Az aljzat és a lapok portalanítása mellett padlóburkolás esetén fontos a burkolandó felületek megfelelő alapozása. A burkolólapok viszonylag magas vízfelvétele miatt kiemelten fontos, hogy a ragasztóanyag gyártó által javasolt típusú és minőségű ragasztót alkalmazza a megadott használati utasítás szerint. A ragasztás megkezdése előtt a lapokat minden esetben portalanítani kell. A járólap hátoldalán található szennyeződések nedves szivaccsal távolítsa el. A lapok közötti fugaszélesség minimum 4-5 mm legyen. 15 m²-nél nagyobb felületnél tágulási hézag képzése szükséges.

A burkolat későbbi sérülésének (repedezés, fekvő aljzattól való elválás) megelőzése érdekében minimum 5 mm széles dilatációs hézag kialakítása szükséges az oldalfal és a burkolat között. A lapok közötti fugaszélesség min. 3 mm legyen, 15 m²-nél nagyobb felületeknél tágulási hézag képzése szükséges.

Matt felületű lapok esetében intenzív vagy sötét színű fugázóanyagok használata előtt tisztíthatósági próba végzését javasoljuk. A burkolatot savval tisztítani nem szabad!

Bármely észrevételével a lapokat értékesítő kereskedelmi egységhez vagy közvetlenül a gyártóhoz fordulhat. Az esetleges reklamációhoz a számla bemutatása szükséges.

A gyártó köteles termékszavatosságot vállalni a PTK. 6:169. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A fentiek figyelmen kívül hagyása miatt, illetve burkolás után reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

EN 14411 BIII L GL

Szárazon préselt burkolólap



≥ 4 mm

