

## TÁJÉKOZTATÓ

### MÁZAS PORÓZUS FALBURKOLÓ LAPOK HASZNÁLATÁHOZ

Kérjük, burkolás előtt ellenőrizze a dobozon feltüntetett minőségi osztály, méret, színárnyalat, kopásállóság jelölést és egyéb tulajdonságokat.

Javasoljuk, hogy a színátmenetes és dekorált lapokat a burkolás megkezdése előtt rendezze elképzelése szerint!

A burkolandó felület anyagához (beton, vakolt téglafal, gipsz, faforgács stb.) és a várható terheléshez (pl. vizes helyiség) megfelelő ragasztó- és segédanyagok kiválasztását bízza a burkoló szakemberre.

Ragasztáskor a lapok portalanítása után a ragasztóanyag használati utasítása szerint kell eljárni. A lapok közötti fugaszélesség minimum 3 mm legyen, 15 m<sup>2</sup>-nél nagyobb felületeknél tágulási hézag képzése szükséges.

Matt felületű lapok esetében, intenzív vagy sötét színű fugázóanyagok használata előtt tisztíthatósági próba végzését javasoljuk. A burkolatot savval tisztítani nem szabad!

Bármely észrevételével a lapokat értékesítő kereskedelmi egységhez vagy közvetlenül a gyártóhoz fordulhat. Az esetleges reklamációhoz a számla bemutatása szükséges.

A gyártó köteles termékszavatosságot vállalni a PTK. 6:169. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

**A fentiek figyelmen kívül hagyása miatt, illetve burkolás után reklamációt nem áll módunkban elfogadni.**

## EN 14411 K BIII GL

Szárazon préselt burkolólap

