



## Teljesítménynyilatkozat száma: ZK-T-R/02/08

A terméktípus egyedi azonosító kódja: ZRG, ZGD, ZGDR, ZGDL betűjel + maximum 5 számjegy (1-999, 30 000-99 999) (kivétel ld. 1. számú melléklet), KRG + 19XX-2XXX (évszám)/ futósorszám (1-999), fantázianév, dekorelemek fantázianévvel

### Szárazon sajtolt, kis vízfelvételű kerámia burkolólapok $E_b \leq 0,5\%$ vízfelvétellel, BI<sub>a</sub> csoport

A termék típusa, sorozata vagy más azonosító kódja lehetővé teszi a termék egyértelmű azonosítását: mázas kerámia burkolóelem  $E_b \leq 0,5\%$  vízfelvétellel. A jelen teljesítménynyilatkozatban megadott kezdő karakterek (betűk és számok), amelyek az „x”-szel megjelölt karakterláncot megelőzik, meghatározóak a termék azonosításának szempontjából, míg az „x” karakter helyettesíthető bármilyen alfanumerikus karakterrel: A-tól Z-ig vagy 0-tól 9-ig.

1. Rendeltetésszerű felhasználás: **falak és padlók bel- és kültéri burkolására**
2. Gyártó: **Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44.**  
TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070, Info: (36) 80/34-34-34, E-mail: [info@zalakeramia.hu](mailto:info@zalakeramia.hu), web: [www.zalakeramia.hu](http://www.zalakeramia.hu)
3. AVCP-rendszer: **4-es rendszer**  
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) és az V. melléklet, 1.5 pontja szerint (2014. május 27.).
4. Harmonizált szabvány: **EN 14411: 2012**
5. Közzölt teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény értékek	Harmonizált műszaki leírás
Tűzveszélyesség	<b>A1 - A1<sub>FL</sub> osztály</b>	EN 14411:2012
Veszélyes anyagok kibocsátása: - kadmium kibocsátása - ólom kibocsátása - egyéb veszélyes anyagok kibocsátása	<b>NPD*</b> <b>NPD*</b> <b>NPD*</b>	
Kötőszilárdság/tapadósilárdság: - C1 típusú cementtartalmú habarcsok - diszperziós ragasztók - reaktív gyantaragasztók, epoxi - habarcs	<b>≥0,5 N/mm<sup>2</sup></b> <b>≥1,0 N/mm<sup>2</sup></b> <b>≥2,0 N/mm<sup>2</sup></b> <b>NPD*</b>	
Törőszilárdság: vastagság <7,5 mm vastagság ≥7,5 mm	<b>≥700 N</b> <b>≥1300 N</b>	
Csúszásátlás	<b>NPD*</b>	
Hőlökésállóság	<b>megfelelt</b>	
Tartósság: -belső használat esetén -kültéri használat esetén: fagyállóság	<b>megfelel</b> <b>megfelel</b>	
Érzékelhetőség	<b>NPD*</b>	

\* No Performance Determined – NPD (nincs teljesítmény meghatározva)

A nyilatkozatban meghatározottak vonatkoznak minden kereskedelmi minőségi osztályra.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítménynek.

305/2011/EU rendelet szerinti teljesítménynyilatkozat kiadásáért a fent azonosított gyártó a felelős.

A gyártó képviselőjében és nevében aláírva

Tófej, 2025. január 24.

A 2022.08.02-én kiadott példányt helyettesítő példány

Dr. Jaramani Rafik  
elnök-vezérigazgató

**ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság**  
8946 Tófej, Rákóczi út 44.

Hadnagy Zoltán  
gazdasági igazgató



Zalakerámia



**Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság,**  
**H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44.**  
 TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070 Info: (36) 80/34-34-34,  
 E-mail: info@zalakeramia.hu, web: www.zalakeramia.hu  
**05**  
 ZK-T-R/02/08

**EN 14411**

Szárazon sajtolt, kis vízfelvételű kerámia burkolólapok  
 $E_b \leq 0,5\%$  vízfelvétellel,  
 falak és padlók bel- és kültéri burkolására



<b>Tűzveszélyesség</b>		A1-A1 <sub>FL</sub> osztály
<b>Veszélyes anyagok kibocsátása:</b> - kadmium kibocsátása - ólom kibocsátása - egyéb veszélyes anyag kibocsátása		NPD* NPD* NPD*
<b>Kötőszilárdság / tapadósilárdság:</b> - C1 típusú cementtartalmú habarcsok - diszperziós ragasztók - reaktív gyantaragasztók , epoxi		$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
<b>Törőszilárdság:</b> vastagság <7,5 mm vastagság $\geq 7,5$ mm		$\geq 700 \text{ N}$ $\geq 1300 \text{ N}$
<b>Csúszásgátlás</b>		NPD*
<b>Hőlékésállóság</b>		Megfelelt
<b>Tartósság:</b> -beltéri használat esetén -kültéri használat esetén: fagyállóság		Megfelel Megfelel
<b>Érzékelhetőség</b>		NPD*

\* No Performance Determined – NPD (nincs meghatározott teljesítmény)



# Zalakerámia

## 1 sz. melléklet

I. osztályú termék SAP kód	MS termék SAP kód	Termék név
6032-0267-3501	6032-0267-3506	ZGD 32023 OPERA
6032-0280-3501	6032-0280-3506	ZGD 32041 AZALI
6032-0286-3501	6032-0286-3506	ZGD 32043 AZALI
6032-0234-3501	6032-0234-3506	ZGD 32048 SUZY
6032-0351-3501	6032-0351-3506	ZGD 32092 FIUME
6032-0302-3501	6032-0302-3506	ZGD 32109 BREAK MIX
6032-0258-3501	6032-0258-3506	ZGD 32113 MARMIT
6032-0257-3501	6032-0257-3506	ZGD 32114 MARMIT
6032-0342-3901	6032-0342-3906	ZGD 32127 BETTY
6032-0269-5001	6032-0269-5006	ZGD 32145 RITA 117
6032-0282-5001	6032-0282-5006	ZGD 32149 RITA 113
6032-0343-3901	6032-0343-3906	ZGD 32152 DETTY
6032-0418-3501	6032-0418-3506	ZGD 32188 HARMONY
6032-0264-3501	6032-0264-3506	ZGD 32287 BUDAPEST méz
6032-0253-3501	6032-0253-3506	ZGD 32288 BUDAPEST vörös
6032-0241-3501	6032-0241-3506	ZRG 32103 IBIZA 133
6032-0248-3501	6032-0248-3506	ZRG 32105 IBIZA 155
6032-0260-3501	6032-0260-3506	ZRG 32106 IBIZA 105
6032-0252-3501	6032-0252-3506	ZRG 32133 KAPRI
6032-0232-3501	6032-0232-3506	ZRG 32145 ZARAGOZA
6032-0233-3501	6032-0233-3506	ZRG 32148 ZARAGOZA
6032-0460-3501	6032-0460-3506	ZGD 32241 WOODSHINE
6032-0347-3501	6032-0347-3506	ZGD 32084 SIMBA söt barna
6032-0348-3501	6032-0348-3506	ZGD 32088 SIMBA söt szürke
6032-0349-3501	6032-0349-3506	ZGD 32090 FIUME vil beige
6032-0350-3501	6032-0350-3506	ZGD 32091 FIUME söt beige
6032-0261-3501	6032-0261-3506	ZRG 32112 MARMIT
6032-0239-3501	6032-0239-3506	ZRG 32132 KAPRI
3032-0229-3501	3032-0229-3506	ZGD 32242 WOODSHINE
3032-0230-3501	3032-0230-3506	ZGD 32243 WOODSHINE



Zalakerámia

2 sz. melléklet

Csúszásmentes tulajdonságok

Termék neve	DIN 51 130	DIN 51 097
ZGD 60605	R10	B
ZGDR 60605	R11	C
ZGD 60606	R10	B
ZGD 60607	R10	B
ZGDR 60607	R11	C
ZGD 60608	R10	B
ZGD 61605	R10	B
ZGD 61608	R10	B
ZGD 61607	R10	B
ZGD 61001	R10	B
ZGD 61002	R10	B
ZGD 60096	R11	C
ZGDR 32605	R11	B
ZGDR 32607	R11	B
ZRG 32001	R10	B
ZRG 32002	R10	B
ZRG 32007	R10	B
ZRG 32006	R10	B
ZGD 32266	R10	B
ZGD 32267	R10	B
ZGD 32268	R10	B