



Zalakerámia

Teljesítménynyilatkozat száma: ZK-T-T/01/06

- A terméktípus egyedi azonosító kódja: ZBR, ZBK, ZBE, ZBV, ZBD, ZVD betűjel+maximum 5 számjegy (1-999, 30 000-99 999), KBX v. KBK v. KBR + 19XX-2XXX (évszám)/ futósorszám (1-999), dekorelemek fantáziánévvel
Szárazon sajtolt kerámia burkolólapok E_b > 10% vízfelvétellel, BIII csoport
A termék típusa, sorozata vagy más azonosító kódja lehetővé teszi a termék egyértelmű azonosítását: mázas kerámia burkolóelem 10% feletti vízfelvétellel.
A jelen teljesítménynyilatkozatban megadott kezdő karakterek (betűk és számok), amelyek az „x”-szel megjelölt karakterláncot megelőzik, meghatározóak a termék azonosításának szempontjából, míg az „x” karakter helyettesíthető bármilyen alfanumerikus karakterrel: A-tól Z-ig vagy 0-tól 9-ig.
- Rendeltetésszerű felhasználás: **Falak beltéri burkolására** (fagyhatásnak ki nem tett felületeken)
- Gyártó: **Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44.**
TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070, Info: (36) 80/34-34-34, E-mail: info@zalakeramia.hu, web: www.zalakeramia.hu
- AVCP-rendszer: **4-es rendszer**
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) és az V. melléklet, 1.5 pontja szerint (2014. május 27.).
- Harmonizált szabvány: **EN 14411: 2012**
- Közölt teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény értékek	Harmonizált műszaki leírás
Tűzveszélyesség	A1 osztály	EN 14411:2012
Veszélyes anyagok kibocsátása - kadmium kibocsátása - ólom kibocsátása - egyéb veszélyes anyagok kibocsátása	NPD* NPD* NPD*	
Kötőszilárdság/tapadósilárdság: - C1 típusú cementtartalmú habarcsok - diszperziós ragasztók - reaktív gyantaragasztók, epoxi - habarcs	≥0,5 N/mm ² ≥1,0 N/mm ² ≥2,0 N/mm ² NPD*	
Hőlkésállóság:	megfelelt	
Tartósság: -beltéri használat esetén	megfelel	

* No Performance Determined – NPD (nincs teljesítmény meghatározva)

A nyilatkozatban meghatározottak vonatkoznak minden kereskedelmi minőségi osztályra.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítménynek.


305/2011/EU rendelet szerinti teljesítménynyilatkozat kiadásáért a fent azonosított gyártó a felelős.


A gyártó képviselőjében és nevében aláírva

Tófej, 2025. január 23.

A 2023.08.21-én kiadott példányt helyettesítő példány

ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8946 Tófej, Rákóczi út 44.


Dr. Jaramani Rafik
elnök-vezérigazgató


Hadnagy Zoltán
gazdasági igazgató



Zalakerámia

CE

Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44.

TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070 Info: (36) 80/34-34-34,

E-mail: info@zalakeramia.hu, web: www.zalakeramia.hu

05

ZK-T-T/01/06

EN 14411

Szárazon sajtolt kerámia burkolólapok, $E_b > 10\%$ vízfelvétellel,
falak beltéri burkolására



Tűzveszélyesség		A1 osztály
Veszélyes anyagok kibocsátása: - kadmium kibocsátása - ólom kibocsátása - egyéb veszélyes anyag kibocsátása		NPD* NPD* NPD*
Kötőszilárdság / tapadószilárdság: - C1 típusú cementtartalmú habarcsok - diszperziós ragasztók - reaktív gyantaragasztók , epoxi		$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Hőlkésállóság:		Megfelelt
Tartósság: - Beltéri használat		Megfelel