



Teljesítménynyilatkozat száma: ZK-T-T/02/06

- A terméktípus egyedi azonosító kódja: ZBP, ZZP, ZPD betűjel+maximum 5 számjegy (1-999, 30 000-99 999), KBX v. KBK v. KBR + 19XX-2XXX (évszám)/ futósorszám (1-999), fantázia név, dekorelemek fantáziánévvel  
**Szárazon sajtolt kerámia burkolólapok E<sub>b</sub> > 10% vízfelvétellel, BIII csoport**  
 A termék típusa, sorozata vagy más azonosító kódja lehetővé teszi a termék egyértelmű azonosítását: mázas kerámia burkolóelem 10% feletti vízfelvétellel. A jelen teljesítménynyilatkozatban megadott kezdő karakterek (betűk és számok), amelyek az „x”-szel megjelölt karakterláncot megelőzik, meghatározóak a termék azonosításának szempontjából, míg az „x” karakter helyettesíthető bármilyen alfanumerikus karakterrel: A-tól Z-ig vagy 0-tól 9-ig.
- Rendeltetésszerű felhasználás: **Falak és padlók beltéri burkolására** (fagyhatásnak ki nem tett felületeken)
- Gyártó: **Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44.**  
 TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070, Info: (36) 80/34-34-34, E-mail: [info@zalakeramia.hu](mailto:info@zalakeramia.hu), web: [www.zalakeramia.hu](http://www.zalakeramia.hu)
- AVCP-rendszer: **4-es rendszer**  
 Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) és az V. melléklet, 1.5 pontja szerint (2014. május 27.).
- Harmonizált szabvány: **EN 14411: 2012**
- Közölt teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény értékek	Harmonizált műszaki leírás
Tűzvesélyesség	<b>A1 - A1<sub>FL</sub> osztály</b>	EN 14411:2012
Veszélyes anyagok kibocsátása - kadmium kibocsátása - ólom kibocsátása - egyéb veszélyes anyagok kibocsátása	<b>NPD*</b> <b>NPD*</b> <b>NPD*</b>	
Kötőszilárdság/tapadósilárdság: - C1 típusú cementtartalmú habarcsok - diszperziós ragasztók - reaktív gyantaragasztók, epoxi - habarcs	<b>≥0,5 N/mm<sup>2</sup></b> <b>≥1,0 N/mm<sup>2</sup></b> <b>≥2,0 N/mm<sup>2</sup></b> <b>NPD*</b>	
Törőszilárdság: vastagság <7,5 mm vastagság ≥7,5 mm	<b>≥200 N</b> <b>≥600 N</b>	
Csúszásgátlás	<b>NPD*</b>	
Hőlékésállóság:	<b>megfelelt</b>	
Tartósság: -beltéri használat esetén	<b>megfelelt</b>	

\* No Performance Determined – NPD (nincs teljesítmény meghatározva)

A nyilatkozatban meghatározottak vonatkoznak minden kereskedelmi minőségi osztályra.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítménynek.

305/2011/EU rendelet szerinti teljesítménynyilatkozat kiadásáért a fent azonosított gyártó a felelős.

A gyártó képviseletében és nevében aláírva

Tófej, 2025. január 27.

A 2021.06.04-én kiadott példányt helyettesítő példány

**ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
8946 Tófej, Rákóczi út 44.**

Dr. Jaramani Rafik  
elnök-vezérigazgató

Hadnagy Zoltán  
gazdasági igazgató



Zalakerámia

CE

Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság,  
H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44.  
TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070 Info: (36) 80/34-34-34,  
E-mail: info@zalakeramia.hu, web: www.zalakeramia.hu  
05  
ZK-T-T/02/06

EN 14411

Szárazon sajtolt kerámia burkolólapok,  $E_b > 10\%$  vízfelvétellel, falak és padlók beltéri burkolására



Tűzveszélyesség		A1-A1 <sub>FL</sub> osztály
<b>Veszélyes anyagok kibocsátása:</b> - kadmium kibocsátása - ólom kibocsátása - egyéb veszélyes anyag kibocsátása		NPD* NPD* NPD*
<b>Kötőszilárdság / tapadószilárdság:</b> - C1 típusú cementtartalmú habarcsok - diszperziós ragasztók - reaktív gyantaragasztók , epoxi		$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
<b>Törőszilárdság:</b> vastagság <7,5 mm vastagság $\geq 7,5$ mm		$\geq 200 \text{ N}$ $\geq 600 \text{ N}$
Csúszásgátlás		NPD*
Hőlkésállóság		Megfelelt
<b>Tartósság:</b> -beltéri használat esetén		Megfelel
Érzékelhetőség		NPD*

\* No Performance Determined – NPD (nincs meghatározott teljesítmény)