



Brand of lasselsbergergroup

Teljesítménynyilatkozat száma: D 13 01

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:** Dxxxxxx a mozaikokon (DDP06xxx, DDMxxxx, DDR06xxx), idomeleken (DSAxxxx, DSKxxxx, DCExxxx, DCFxxxx, DDPxxxx, DDRSNxxx, DSAS4xxx) és lépcsőlapokon kívül (DCPxxxx, DCVxxxx, DCPSExxx).
A termék típusa, sorozata vagy más azonosító kódja lehetővé teszi a termék egyértelmű azonosítását: mázas kerámia burkolóelem $E \leq 0,5\%$ vízfelvétellel - a gyártó katalógusában feltüntetett valamennyi sorozat katalógusszámmal.
- Rendeltetészerű használat:** A termékek csoportja mázas burkolóelemek, amelyek a belső és külső padlózatok és beltéri falak végső felületkezelésére használandók, amelyek ki lehetnek téve fagy és nagyobb mechanikus megterhelés hatásának tekintettel az egyes termékek különleges tulajdonságaira. A termékek színskálája változatos különböző dekor típusokkal az árnyalatok természetes ingadozásával, és ezek fel vannak tüntetve a termék csomagolásán az „Árnyalat” mezőben. A termék felhasználása előtt ügyelni kell a csomagoláson és a mellékelt tájékoztatóban, valamint a gyártó műszaki katalógusában feltüntetett utasításokra (<https://www.rako.cz/cs/pro-odborniky>). Be kell tartani a használati utasításokban meghatározott, építőipari vegyi áruk alkalmazására vonatkozó szabályokat.
- Gyártó:** LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí (Irányítószám: 25238078) Cseh Köztársaság, Telefon: +420 800 303 333, Fax: +420 378021 119, E-mail: info@rako.cz
- Felhatalmazott képviselő:** nincs
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszerek 4-es rendszer** (Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) és az V. Melléklet, 1.5 pontja szerint (2014. május 27.)).
- Olyan építési termékek teljesítménynyilatkozata esetében, amelyekre vonatkozik a **következő harmonizált szabvány:** EN 14 411: 2012: **a bejelentett szervezet megnevezése és azonosítószáma nem meghatározott**
- Bejelentett teljesítmény** a nyilatkozatban meghatározottak vonatkoznak minden kereskedelmi minőségi osztályra:

1. sz. táblázat: A termékek bejelentett teljesítménye

Alapvető jellemzők	A teljesítmény értéke	Harmonizált műszaki leírás
Tűzállóság	A1 _{fl} /A1 osztály	vizsgálat nélkül 96/603/EGK)
Szakítóterhelés	≥ 1300 N	EN 14 411:2012
Csúszásgátlás	NPD*	
Tartósság: -belső használatnál -külső felhasználás: fagyasztás – kiolvasztás	megfelel megfelel	
Ellenállás a hirtelen hőmérséklet-változással szemben	megfelel	
Tapadóképeség	- C2 típusú ragasztócementtel: $\geq 1,0$ N/mm ²	
Veszélyes anyagok kibocsátása -kadmiumkibocsátás -ólmokibocsátás	max. 0,07 mg/dm ² max. 0,8 mg/dm ²	EN 14 411:2012
A természetes radionuklidok szintjének értékelése	max. aktivitási koncentráció index 1,0	a Tt. 263/2016. számú törvénye és a Tt. 422/2016. számú végrehajtási rendeletének 102. §-a a hatályos változat szerint

* No Performance Determined – NPD (nincs teljesítmény meghatározva)

A termékek megfelelnek a Tt. 422/2016. számú hatályos változatú Kormányrendelet által meghatározott természetes nuklid szintnek. A termékek továbbá megfelelnek a Cd, Pb kibocsátás követelményeknek a EN 14 411: 2012 szerint, és felhasználhatók a munkalapokon és a falfelületeken, ahol élelmiszer készül, és ott, ahol az élelmiszer közvetlen kapcsolatba kerülhet a burkolóelem mázas felületével.


8. Vonatkozó műszaki dokumentáció és/vagy különleges műszaki dokumentáció:

Ez a teljesítménynyilatkozat összhangban van a 305/2011/EU Rendelettel, és a fentiekben megjelölt gyártó kizárólagos felelőssége mellett kerül kiadásra. A fentiekben megjelölt termék tulajdonságai összhangban vannak a nyilatkozatban szereplő tulajdonságokkal. Az 1907/2006/EK számú REACH rendelet szerint a kerámia burkolóelemek olyan tárgyak, amelyekből vegyi anyagok nem szabadulnak fel.

A gyártó képviselőjében és nevében aláírva.

2020. 10. 30-án Plzeňben

A 2019. 11. 01-jén kiadott példányt kiváltó példány

Ing. Zuzana Fajfrová,
Minőségügyi menedzser

Kiegészítő termékinformációk:
1. ČSEN EN ISO n 10545-4 szabvány szerinti törési terhelés

≥1500 N a mázas kerámia burkolóelemek valamennyi méretére vonatkozóan

≥11000 N Dxx66xxx számára

2. A mázas, szinterezett kerámia burkolóelemek csúszáságtóló teljesítményének értékei a CEN/TS 16165 szerint:

Módszer név	Súrlódási együttható		DIN 51 130	DIN 51 097
	μ szárazon	μ nedvesen		
A termék felülettípusa a sorozat szerint és azonosító kódja			R	(A, B, C)
Base DAKxxxx, Tess DAA44xxx,	≥0,5	≥0,3	R9	A
Alba DARxxxx, Board DDPSExxx, Trend DDPSExxx, Cemento DDPSExxx, Travertin DARxx03x, Stones DAKxxxx, Limestone DARSUxxx,	≥0,6	≥0,5	R10	A
Cemento DAGxxxx, Stones DAGxxxx,	≥0,7	≥0,6	R11	C
Quarzit Outdoor, Saloon Outdoor, Rebel Outdoor,	≥0,7	≥0,6	R11	B
Alba Lap. DAPxxxx, Alba DDPSExxx, Cemento DAKxxxx, Clay DARxx6xx, DDVSExxx, Concept DAAxxxx, Defile DAAxx36x, Defile lappato DAPxxxx, Sandstone Plus Lappato DAPxxxx, Sandy DAKxxxx, Stones Lappato DAPxxxx, DECO Dxxxxxx, Unistone DAxxxxxx,	≥0,6	≥0,5	R9	NPD*
Golem DAKxxxx, Pietra di Mare,	≥0,6	≥0,3	R9	NPD*
Base DAR12xxx, Cemento DARxxxx, Extra Dxxxxxx, Stones DARxxxx, Sandy DARxxxx, DDPSExxx, Unistone DAR12xxx, DAR1Dxxx, Stones DARxxxx, DDPSExxx, Base DARxxxx, Trend DAK12xxx, Rebel DAK12xxx, Betonico DAKxxxx, Linka Dxxxxxx, Porfido DASxxxx,	≥0,6	≥0,5	R10	B
Board DAKxxxx, Garda DAA3Bxxx, Random DAKxxxx, Era DAR3Bxxx, Form Dxx3Bxxx, Form dekor DDP3Bxxx, Golem DDPxxxx, Sandstone Plus DAKxx27x, Trend DAKxxxx, Faro DARSUxxx, Como Dxx3Bxxx, Fashion DAKSExxx, Rebel DAxxxxxx, Saloon DAKxxxx,	≥0,6	≥0,5	R9	A
Geo DARxx31x,	≥0,7	≥0,5	R10	A
Pietra, DARxx6xx, DDVSExxx,	≥0,6	≥0,5	R10	A
Pietra DDPSExxx, Geo DDP44xxx, Pebbles DAR3Bxxx,	≥0,7	≥0,6	R10	B
Quarzit Dxxxxxx, Limestone DAKxxxx, Blend DAK63xxx, Blend DAA44xxx,	≥0,5	≥0,5	R9	A
Quarzit DARxxxx, Rebel DAK12xxx,	≥0,5	≥0,5	R10	B
Siena DDPxxxx,	≥0,6	≥0,4	R9	A
Sidney DAA4412x, Siena DARxxxx, Spirit DAK44xxx,	≥0,6	≥0,4	R9	NPD*
Unistone DAR63xxx, DARSExxx, DAR3Bxxx, DAR26xxx, DDPSExxx,	≥0,6	≥0,5	R10	A
Via DARxxxx, Via dekor DDVT8xxx.	≥0,6	≥0,5	R9	A

* No Performance Determined – NPD (nincs teljesítmény meghatározva)