



Brand of lasselsberggroup

Teljesítménynyilatkozat száma: G 13 01

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:** Gxxxxxx az idomelemeken (GTxxxxxx, GSxxxxxx) és a mozaikokon kívül (GDMxxxxxx)
A termék típusa, sorozata vagy más azonosító kódja lehetővé teszi a termék egyértelmű azonosítását: mázas kerámia burkolóelem 3,0%-ig terjedő vízfelvétellel - a gyártó katalógusában katalógusszámmal feltüntetett Color Two és POOL csempék.
- Rendeltetésszerű használat:** A termékek csoportja mázas burkolóelemek, amelyek a belső és külső padlózatok és beltéri falak végső felületkezelésére használandók, amelyek ki lehetnek téve fagy és nagyobb mechanikus megterhelés hatásának tekintettel az egyes termékek különleges tulajdonságaira. A termékek színskálája változatos különböző dekor típusokkal az árnyalatok természetes ingadozásával, és ezek fel vannak tüntetve a termék csomagolásán az „Árnyalat” mezőben. A termék felhasználása előtt ügyelni kell a csomagoláson és a mellékelt tájékoztatóban, valamint a gyártó műszaki katalógusában feltüntetett utasításokra (<https://www.rako.cz/cs/pro-odborniky>). Be kell tartani a használati utasításokban meghatározott, építőipari vegyi áruk alkalmazására vonatkozó szabályokat.
- Gyártó:** LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí (Irányítószám: 25238078) Cseh Köztársaság, Telefon: +420 800 303 333, Fax: +420 378021 119, E-mail: info@rako.cz
- Felhatalmazott képviselő:** nincs
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszerek** 4-es rendszer (Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) és az V. Melléklet, 1.5 pontja szerint (2014. május 27.)).
- Olyan építési termékek teljesítménynyilatkozata esetében, amelyekre vonatkozik a **következő harmonizált szabvány:** EN 14 411: 2012: **a bejelentett szervezet megnevezése és azonosítószáma** nem meghatározott
- Bejelentett teljesítmény** a nyilatkozatban meghatározottak vonatkoznak minden kereskedelmi minőségi osztályra:

1. sz. táblázat: A termékek bejelentett teljesítménye

Alapvető jellemzők	A teljesítmény értéke	Harmonizált műszaki leírás
Tűzállóság	Osztály: A1fl/A1	vizsgálat nélkül 96/603/EGK)
Szakítóterhelés	min. 900 N	EN 14 411:2012
Csúszásgátlás	NPD*	
Tartósság: -belső használatnál -külső felhasználás: fagyasztás – kiolvasztás	megfelel megfelel	
Ellenállás a hirtelen hőmérséklet- változással szemben	megfelel	
Tapadóképeség	- C2 típusú ragasztócementtel: $\geq 1,0$ N/mm ²	
Veszélyes anyagok kibocsátása -kadmiumkibocsátás -ólomkibocsátás	max. 0,07 mg/dm ² max. 0,8 mg/dm ²	EN 14 411:2012
A természetes radionuklidok szintjének értékelése	max. aktivitási koncentráció index 1,0	a Tt. 263/2016. számú törvénye és a Tt. 422/2016. számú végrehajtási rendeletének 102. §-a a hatályos változat szerint

* No Performance Determined – NPD (nincs teljesítmény meghatározva)

A termékek megfelelnek a Tt. 422/2016. számú hatályos változatú Kormányrendelet által meghatározott természetes nuklid szintnek. A termékek továbbá megfelelnek a Cd, Pb kibocsátás követelményeknek a EN 14 411: 2012 szerint, és felhasználhatók a munkalapokon és a falfelületeken, ahol élelmiszer készül, és ott, ahol az élelmiszer közvetlen kapcsolatba kerülhet a burkolóelem mázas felületével.

8. Vonatkozó műszaki dokumentáció és/vagy különleges műszaki dokumentáció:

Ez a teljesítménynyilatkozat összhangban van a 305/2011/EU Rendelettel, és a fentiekben megjelölt gyártó kizárólagos felelőssége mellett kerül kiadásra. A fentiekben megjelölt termék tulajdonságai összhangban vannak a nyilatkozatban szereplő tulajdonságokkal. Az 1907/2006/EK számú REACH rendelet szerint a kerámia burkolóelemek olyan tárgyak, amelyekből vegyi anyagok nem szabadulnak fel.

A gyártó képviselőjében és nevében aláírva.
 2020. 10. 30-án Plzeňben
 A 2019. 11. 01-jén kiadott példányt kiváltó példány



Ing. Zuzana Fajfrová,
 Minőségügyi menedzser

Kiegészítő termékinformációk:
A mázas, szinterezett kerámia burkolóelemek csúszásgátló teljesítményének értékei a CEN/TS 16165 szerint:

Módszer név	Súrlódási együttható		DIN 51 130	DIN 51 097
	μ szárazon	μ nedvesen		
A termék felülettípusa (sorozat) és azonosító kódja			R	(A, B, C)
Felülete csúszásgátló dombornyomású (GRSxxxxx)	≥0,6	≥0,5	R10	B
Felülete csúszásgátló dombornyomású (GRNxxxxx)	≥0,6	≥0,5	R10	B
Felülete csúszásgátló (GAKxxxxx)	≥0,6	≥0,5	R10	B
Felülete csúszásgátló dombornyomású, C (GRHxxxxx)	≥0,7	≥0,5	NPD*	C
Felülete csúszásgátló (GAFxxxxx)	≥0,6	≥0,5	R10	B
Felülete sima (GAAxxxxx, GATxxxxx) matt	≥0,5	≥0,3	NPD*	NPD*
Samba (GAT3Bxxx)	≥0,6	≥0,5	R9	A

* No Performance Determined – NPD (nincs teljesítmény meghatározva)