



Brand of lasselsberggroup

Teljesítménynyilatkozat száma: G 17 01

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:** GDM02xxx, GDM05xxx és GRS05xxx katalógusszámú mozaikok.
A termék típusa, sorozata vagy más azonosító kódja lehetővé teszi a termék egyértelmű azonosítását: mázas kerámia burkolóelem (B1b csoport) 0,5% - 3,0% vízfelvétellel - maximális mérete: 7x7 cm – a gyártó katalógusában feltüntetett Color Two és POOL csempék.
- Rendeltetészerű használat:** A termékek csoportja mázas burkolóelemek (mozaikok), amelyek a belső és külső padlózatok és beltéri falak végső felületkezelésére használhatóak, amelyek ki lehetnek téve fagy és nagyobb mechanikus megterhelés hatásának tekintettel az egyes termékek különleges tulajdonságaira. A termékek színskálája változatos különböző dekor típusokkal az árnyalatok természetes ingadozásával, és ezek fel vannak tüntetve a termék csomagolásán az „Árnyalat” mezőben. A termék felhasználása előtt ügyelni kell a csomagoláson és a mellékelt tájékoztatóban, valamint a gyártó műszaki katalógusában feltüntetett utasításokra (<https://www.rako.cz/cs/pro-odborniky>). Be kell tartani a használati utasításokban meghatározott, építőipari vegyi áruk alkalmazására vonatkozó szabályokat.
- Gyártó:** LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí (Irányítószám: 25238078) Cseh Köztársaság, Telefon: +420 800 303 333, Fax: +420 378021 119, E-mail: info@rako.cz
- Felhatalmazott képviselő:** nincs
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszerek 4-es rendszer** (Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) és az V. Melléklet, 1.5 pontja szerint (2014. május 27.)).
- Olyan építési termékek teljesítménynyilatkozata esetében, amelyekre vonatkozik a **következő harmonizált szabvány:** EN 14 411: 2012: **a bejelentett szervezet megnevezése és azonosítószáma nem meghatározott**
- Bejelentett teljesítmény** a nyilatkozatban meghatározottak vonatkoznak minden kereskedelmi minőségi osztályra:

1. sz. táblázat: A termékek bejelentett teljesítménye

Alapvető jellemzők	A teljesítmény értéke	Harmonizált műszaki leírás
Tűzállóság	A1 _{fi} /A1 osztály	vizsgálat nélkül 96/603/EGK)
Szakítóterhelés	min. 700 N	EN 14 411:2012
Csúszásgátlás	NPD*	
Tartósság: -belső használatnál -belső felhasználás: fagyasztás – kiolvasztás	megfelel megfelel	
Ellenállás a hirtelen hőmérséklet- változással szemben	megfelel	
Tapadóképeség	- C2 típusú ragasztócementtel: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Veszélyes anyagok kibocsátása -kadmiumkibocsátás -ólmokibocsátás	max. 0,07 mg/dm ² max. 0,8 mg/dm ²	EN 14 411:2012
A természetes radionuklidok szintjének értékelése	max. aktivitási koncentráció index 1,0	a Tt. 263/2016. számú törvénye és a Tt. 422/2016. számú végrehajtási rendeletének 102. §-a a hatályos változat szerint

* No Performance Determined – NPD (nincs teljesítmény meghatározva)

A termékek megfelelnek a Tt. 422/2016. számú hatályos változatú Kormányrendelet által meghatározott természetes nuklid szintnek. A termékek továbbá megfelelnek a Cd, Pb kibocsátás követelményeknek a EN 14 411: 2012 szerint, és felhasználhatók a munkalapokon és a falfelületeken, ahol élelmiszer készül, és ott, ahol az élelmiszer közvetlen kapcsolatba kerülhet a burkolóelem mázas felületével.



Brand of lasselsbergergroup


8. Vonatkozó műszaki dokumentáció és/vagy különleges műszaki dokumentáció:

Ez a teljesítménynyilatkozat összhangban van a 305/2011/EU Rendelettel, és a fentiekben megjelölt gyártó kizárólagos felelőssége mellett kerül kiadásra. A fentiekben megjelölt termék tulajdonságai összhangban vannak a nyilatkozatban szereplő tulajdonságokkal. Az 1907/2006/EK számú REACH rendelet szerint a kerámia burkolóelemek olyan tárgyak, amelyekből vegyi anyagok nem szabadulnak fel.

A gyártó képviseletében és nevében aláírva.

2020. 10. 30-án Plzeňben

A 2019. 11. 01-jén kiadott példányt kiváltó példány



Ing. Zuzana Fajfrová,
Minőségügyi menedzser

Kiegészítő termékinformációk:

A mázas, szinterezett kerámia burkolóelemek csúszásgátló teljesítményének értékei a CEN/TS 16165 szerint:

Módszer név	Súrlódási együttható		DIN 51 130	DIN 51 097
A termék felülettípusa (sorozat) és azonosító kódja	μ szárazon	μ nedvesen	R	(A, B, C)
Felülete csúszásgátló dombornyomású (GRSxxxxx)	≥0,6	≥0,5	R10	B
Síma felület (GDMxxxxx)	≥0,5	≥0,5	NPD*	NPD*

* No Performance Determined – NPD (nincs teljesítmény meghatározva)