



Brand of lasselsbergergroup

## Teljesítménynyilatkozat száma: T 17 01

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:** TDM06xxx és DDM06xxx katalógusszámú mozaikok  
A termék típusa, sorozata vagy más azonosító kódja lehetővé teszi a termék egyértelmű azonosítását: mázatlan kerámia burkolóelem (B la csoport)  $E \leq 0,5\%$ -ig terjedő vízfelvétellel: TAURUS Color, Granit, Kaamos, Rock, Block és Piazzetta sorozat max. 7x7 cm méretig - lásd a gyártó katalógusát.
- Rendeltetészerű használat:** A termékek csoportja mázatlan burkolóelemek (mozaikok), amelyek a belső és külső padlózatok és beltéri falak végső felületkezelésére használandók, amelyek ki lehetnek téve fagy és nagyobb mechanikus megterhelés hatásának tekintettel az egyes termékek különleges tulajdonságaira. A termékek színskálája változatos különböző dekor típusokkal az árnyalatok természetes ingadozásával, és ezek fel vannak tüntetve a termék csomagolásán az „Árnyalat” mezőben. A termék felhasználása előtt ügyelni kell a csomagoláson és a mellékelt tájékoztatókban, valamint a gyártó műszaki katalógusában feltüntetett utasításokra (<http://www.rako.cz/cs/pro-odborniky>). Be kell tartani a használati utasításokban meghatározott, építőipari vegyi áruk alkalmazására vonatkozó szabályokat.
- Gyártó:** LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí (Irányítószám: 25238078) Cseh Köztársaság, Telefon: +420 800 303 333, Fax: +420 378021 119, E-mail: [info@rako.cz](mailto:info@rako.cz)
- Felhatalmazott képviselő:** nincs
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszerek 4-es rendszer** (Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) és az V. Melléklet, 1.5 pontja szerint (2014. május 27.)).
- Olyan építési termékek teljesítménynyilatkozata esetében, amelyekre vonatkozik a **következő harmonizált szabvány:** EN 14 411: 2012: a bejelentett szervezet megnevezése és azonosítószáma nem meghatározott
- Bejelentett teljesítmény** a nyilatkozatban meghatározottak vonatkoznak minden kereskedelmi minőségi osztályra:

### 1. sz. táblázat: A termékek bejelentett teljesítménye

Alapvető jellemzők	A teljesítmény értéke	Harmonizált műszaki leírás
Tűzállóság	A1 <sub>fl</sub> /A1 osztály	vizsgálat nélkül 96/603/EGK)
Szakítóterhelés	$\geq 1300$ N	EN 14 411:2012
Csúszásgátlás	NPD*	
Tartósság: -belső használatnál -külső felhasználás: fagyasztás – kiolvastás	megfelel megfelel	
Ellenállás a hirtelen hőmérséklet- változással szemben	megfelel	
Tapadóképesség	- C2 típusú ragasztócementtel: $\geq 0,5$	
Veszélyes anyagok kibocsátása -kadmiumkibocsátás -ólmokibocsátás	max. 0,07 mg/dm <sup>2</sup> max. 0,8 mg/dm <sup>2</sup>	EN 14 411:2012
A természetes radionuklidok szintjének értékelése	max. aktivitási koncentráció index 1,0	a Tt. 263/2016. számú törvénye és a Tt. 422/2016. számú végrehajtási rendeletének 102. §-a a hatályos változat szerint

\* No Performance Determined – NPD (nincs teljesítmény meghatározva)

A termékek megfelelnek a Tt. 422/2016. számú hatályos változatú Kormányrendelet által meghatározott természetes nuklid szintnek. A termékek továbbá megfelelnek a Cd, Pb kibocsátás követelményeknek a EN 14 411: 2012 szerint, és felhasználhatók a munkalapokon és a falfelületeken, ahol élelmiszer készül, és ott, ahol az élelmiszer közvetlen kapcsolatba kerülhet a burkolóelem előlapjának felületével.

8. Vonatkozó műszaki dokumentáció és/vagy különleges műszaki dokumentáció:

Ez a teljesítménynyilatkozat összhangban van a 305/2011/EU Rendelettel, és a fentiekben megjelölt gyártó kizárólagos felelőssége mellett kerül kiadásra. A fentiekben megjelölt termék tulajdonságai összhangban vannak a nyilatkozatban szereplő tulajdonságokkal. Az 1907/2006/EK számú REACH rendelet szerint a kerámia burkolóelemek olyan tárgyak, amelyekből vegyi anyagok nem szabadulnak fel.

A gyártó képviselőjében és nevében aláírva.

2020. 10. 30-án Plzeňben

A 2019. 11. 01-jén kiadott példányt kiváltó példány



Ing. Zuzana Fajfrová,  
Minőségügyi menedzser

**Kiegészítő termékinformációk:**

**A mázatlan, szinterezett kerámia burkolóelemek csúszásgátló teljesítményének értékei a CEN/TS 16165 szerint:**

Módszer név	súrlódási együttható		DIN 51 130		DIN 51 097
	μ szárazon	μ nedvesen	R	V (cm <sup>3</sup> /dm <sup>2</sup> )	(A, B, C)
Felület 5 x 5 cm – TDM06xxx Rock DDM06xxx	≥0,7	≥0,6	R10	NPD*	B
Kaamos DDM06xxx, Piazzetta DDM06xxx, Block DDM06xxx	≥0,6	≥0,5	R10	NPD*	B

\* No Performance Determined – NPD (nincs teljesítmény meghatározva)