



Zalakerámia

LEISTUNGSERKLÄRUNGIdentifikationsnummer: **ZK-T-R/02/07**1. **Produkttyp** zur Identifikation: keramische Fliese, trocken gepresst**GLASIERTE GRES BODENFLIESE**

Produkttyp	Nennmass (cm)
ZRG, ZGF, ZGN, ZLG, ZGD, ZGDR, ZGDL Buchstabensymbol + maximum 5 Ziffern (1-999, 30 000-99 999) KRG + 19xx-2xxx Jahreszahl/ laufende Nummer (1-999) Fantasiennamen	33,3x33,3, 30x30 33,3x16,5 16,5x16,5 15x45, 45x45, 30x60, 20x60, 59x59
Dekorelemente mit Fantasiennamen	individuell

2. **Verwendung:** Verfliesung von Wand- und Bodenflächen im Innen- und Aussenbereich3. **Produzent:**

Zalakerámia Geschlossene Aktiengesellschaft, H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44.

TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070 Info: (36) 80/34-34-34,

E-mail: info@zalakeramia.hu, web: www.zalakeramia.hu4. Das zur Wertung und Kontrolle der Leistung dienende **System** laut Anhang V.: *System 4.*5. **Leistung laut Erklärung:**

Grundeigenschaften	Leistung	Technische Spezifikation
Wasseraufnahme	$E \leq 0,5\%$	EN 14411: 2016 Gruppe BIa Anhang G
Biegefestigkeit	$\geq 32 \text{ N/mm}^2$	EN 14411: 2016 Gruppe BIa Anhang G
Bruchkraft Stärke $\geq 7,5 \text{ mm}$ Stärke $< 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$ $\geq 700 \text{ N}$	EN 14411: 2016 Gruppe BIa Anhang G
Feuerwiderstand	A1	ohne Prüfung, 96/603/EK
Frostbeständigkeit	frostbeständig	EN 14411: 2016 Gruppe BIa Anhang G
Temperaturwechselbeständigkeit	entsprechend dem Norm	EN 14411: 2016 Gruppe BIa Anhang G
Klebefestigkeit	mit Zement Bindung: 0.5 N/mm^2 mit Dispersionsklebstoff: 1.0 N/mm^2 mit Klebstoff auf Kunstharz Basis: 2.0 N/mm^2	EN 14411: 2016 Gruppe BIa Anhang G
Rutschfestigkeit	NPD	DIN 51 130, DIN 51 097
Widerstand gegen Oberflächenverschleiss	angegeben vom Produzenten (PEI 3, 4, 5) laut Verpackungsangabe	ISO 10545-7
Langlebigkeit	entsprechend	PTK. 6. 169§ (2) Absatz
Qualität Abmessungen und Oberfläche	entsprechend	EN 14411: 2016 Gruppe BIa Anhang G
Beständigkeit gegen Fleckenbildung (Klasse)	mindestens 3.	EN 14411: 2016 Gruppe BIa Anhang G
Beständigkeit gegen Chemikalien (Klasse) - gegen niedrig konzentrierte Säure und Laugen - gegen hoch konzentrierte Säuren und Laugen - gegen Haushaltschemikalien und Schwimmbädern eingesetzten Additiven	GLA NPD mindestens GB	EN 14411: 2016 Gruppe BIa Anhang G
Abgabe gefährlicher Stoffe - Cadmium - Blei	entsprechend entsprechend	EN 14411: 2016 Gruppe BIa Anhang G

6. Die Leistung der im Punkt 1. angegebenen Produkte entspricht der im Punkt 5. erklärten Leistung.

7. **Erste Typprüfung:** akkreditiertes Prüflabor der Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs (ÉMI) Kht., 1113 Budapest Diószegi u. 37. FC-A137K-16358-2018 TVB szám: M-2122/2005-2010

8. Diese Leistungserklärung wurde erstellt gemäss den im Erlass 305/2011/EU (09. März 2011) des Europäischen Parlaments und des Rates definierten Anforderungen.

Verantwortlich für die Ausstellung dieser Leistungserklärung ist ausschliesslich der im Punkt 3. angegebene Produzent.

Unterzeichnender im Namen und seitens des Produzenten:

Tófej, 2021. 03. 01.

Dr. Jaramani Rafik
DirektorZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8946 Tófej, Rákóczi út 44.Hadnagy Zoltán
Wirtschaftsdirektor