



1. **Terméktípus** azonosításhoz: kerámia burkolólap, szárazon sajtolt
MÁZATLAN GRES PADLÓBURKOLÓ LAP

terméktípus	névleges méret (cm)
ZGSA, ZGSR, ZGSL betűjel + maximum 5 számjegy (1-999, 30 000-99 999) KGK + 19XX-2XXX (évszám)/ futósorszám (1-999) Fantázianév	30x30
dekorelemek fantázianévvel	egyedi

2. **Rendeltetése:** külső- és belsőtéri fal- és padlófelületek burkolása

3. **Gyártó:**

Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44.

TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070 Info: (36) 80/34-34-34,

E-mail: info@zalakeramia.hu, web: www.zalakeramia.hu

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló **rendszer** az V. melléklet szerint: *Rendszer 4*

5. **Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

alapvető tulajdonságok	teljesítmény	műszaki specifikáció
vízfelvétel	$E \leq 0,5\%$	EN 14411: 2013 csoport BIa melléklet G
hajlítószilárdság	$\geq 32 \text{ N/mm}^2$	EN 14411: 2013 csoport BIa melléklet G
törőterhelés vastagság $\geq 7,5 \text{ mm}$ vastagság $< 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$ $\geq 700 \text{ N}$	EN 14411: 2013 csoport BIa melléklet G
tűzállóság	A1	vizsgálat nélkül, 96/603/EK
fagyállóság	fagyálló	EN 14411: 2013 csoport BIa melléklet G
hőlkésállóság	megfelel a követelményeknek	EN 14411: 2013 csoport BIa melléklet G
ragasztási szilárdság	cement kötéssel: 0.5 N/mm^2 diszperziós ragasztóval: 1.0 N/mm^2 műgyanta alapú ragasztóval: 2.0 N/mm^2	EN 14411: 2013 csoport BIa melléklet G
csúszásgátló tulajdonság	NPD	DIN 51 130, DIN 51 097
Mélykopásállóság mm^3	legfeljebb 175	ISO 10545-6
tartósság	megfelelő	PTK.6. 169§ (2) bekezdés
méret és felületi minőség	megfelelő	EN 14411: 2013 csoport BIa melléklet G
vegyszerekkel szembeni ellenáll-képesség (osztály): kis koncentrációjú savakkal és lúgokkal szembeni ellenálló képesség nagy koncentrációjú savakkal és lúgokkal szembeni ellenálló képesség háztartási vegyszerekkel és uszodai adalékokkal szembeni ellenállóképesség	UA ULA UHA	EN 14411: 2013 csoport BIa melléklet G
foltképző anyagokkal szembeni ellenálló képesség (osztály)	4.-5. osztály	
veszélyes anyagok leadása - kadmium - ólom	megfelelő megfelelő	EN 14411: 2013 csoport BIa melléklet G




6. Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel az 5. pontban nyilatkozott teljesítménynek.
7. **Első típusvizsgálat:** Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs (ÉMI) Kht., akkreditált vizsgálólaboratóriuma, 1113 Budapest Diószegi u. 37.
M4-A140K-12713-2017 TVB szám: M-4017/2017
8. A teljesítménynyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU (2011. március 9.) rendeletében meghatározott követelmények szerint került kiállításra.

E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró:

Tófej, 2018.10.30.


Dr. Jaramani Rafik
elnök-vezérigazgató


Hadnagy Zoltán
gazdasági igazgató

ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8946 Tófej, Rákóczi út 44.