



1. Typ výrobku pre identifikáciu: keramické dlaždice, lisované za sucha
GLAZOVANÉ GRESOVÉ DLAŽBY

Typ výrobku	Nominálny rozmer (cm)
Písmená ZRG, ZGF, ZGN, ZLG, ZGD, ZGDR, ZGDL + maximum 5 čísiel (1-999, 30 000-99 999) KRG + 19XX-2XXX (rok)/ poradové číslo (1-999) Fantazijný názov	33,3x33,3, 30x30 33,3x16,5 16,5x16,5 15x45, 45x45, 30x60, 20x60, 59x59
Dekoračné prvky s fantazijným názvom	špeciálny

2. Doporučené použitie: obkladanie vnútorných a vonkajších stien a podláh

3. Výrobca:

Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44.

TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070 Info: (36) 80/34-34-34,

E-mail: info@zalakeramia.hu, web: www.zalakeramia.hu

4. Hodnotenie systému a verifikácie stálosti parametrov v zmysle Prílohy V.: *Systém 4*

5. Parametre podľa vyhlásenia:

základná charakteristika	parametre	Technické špecifikácie
nasiakavosť	$E \leq 0,5\%$	EN 14411: 2016 skupina B1a príloha G
pevnosť v ohybe	$\geq 32 \text{ N/mm}^2$	EN 14411: 2016 skupina B1a príloha G
lomové zaťaženie hrúbka $\geq 7,5 \text{ mm}$ hrúbka $< 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$ $\geq 700 \text{ N}$	EN 14411: 2016 skupina B1a príloha G
reakcia na oheň	A1	bez testovania, 96/603/EK
odolnosť voči mrazu	mrazuvzdorné	EN 14411: 2016 skupina B1a príloha G
odolnosť proti zmenám teploty	vyhovuje norme	EN 14411: 2016 skupina B1a príloha G
pevnosť pri lepení	lepenie cementom: 0.5 N/mm^2 disperzné lepidlo: 1.0 N/mm^2 reakl. lepidlá na báze živice: 2.0 N/mm^2	EN 14411: 2016 skupina B1a príloha G
odolnosť proti šmyku	NPD	DIN 51 130, DIN 51 097
odolnosť proti opotrebeniu	doložené výrobcom (PEI 3, 4, 5) vyznačené na obale	ISO 10545-7
stálosť	vyhovuje norme	PTK.6. 169§ (2) odsek
veľkosť a kvalita povrchu	vyhovuje norme	EN 14411: 2016 skupina B1a príloha G
Odolnosť voči sfarbeniu (trieda)	min. 3	EN 14411: 2016 skupina B1a príloha G
Odolnosť voči chemikáliám (trieda) - voči menšej koncentrácii kyselín alkáliám - voči väčšej koncentrácii kyselín alkáliám - voči chemikáliám používaných v domácom prostredí, a chemikáliám používaných v plavárniach	GLA NPD min. GB	EN 14411: 2016 skupina B1a príloha G
uvoľňovanie sa škodlivých látok - kadmium - olovo	vyhovuje norme vyhovuje norme	EN 14411: 2016 skupina B1a príloha G

6. Parametre výrobku špecifikované v bode 1 sú v súlade s deklarovanými parametrami v bode 5.

7. Prvá štandardná skúška: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs (ÉMI) Kht., akreditované skúšobné
laboratórium verejno prospešnej spoločnosti, 1113 Budapest Diószegi u. 37.

FC-A137K-16358-2018 TVB: M-2122/2005-2010

8. Vyhlásenie o parametroch bolo vydané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
305/2011/EÚ (z 9. marca 2011).

9. Vydanie tohto Vyhlásenia o parametroch je v plnej zodpovednosti výrobcu špecifikovaného v bode 3.

Podpísané v mene spoločnosti:

Tófej, 06.03.2020

Dr. Jaramani Rafik
Generálny riaditeľ

ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Részvényigazgató
8946 Tófej, Rákóczi út 44.
Hladnag Zoltán
Ekonomický riaditeľ