



1. Typ výrobku pre identifikáciu: keramické dlaždice, lisované za sucha  
GLAZOVANÉ VNÚTORNÉ DLAŽBY

Typ výrobku	Nominálny rozmer (cm)
ZBP, ZZP, ZPD písmená (1-999)+ maximum 5 čísiel, (30 000 – 99 999) KBX alebo KBK alebo KBR + rok (19XX-2XXX)/ poradové číslo (1-999) Fantazijný názov	30x30, 45x45, 20x60, 20x50
Dekoračné prvky s fantazijným názvom	špeciálne

2. **Doporučené použitie:** obkladanie vnútorných stien a podláh, nevystavujú sa mrazu

3. **Výrobca:**

Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44.

TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070 Info: (36) 80/34-34-34,

E-mail: [info@zalakeramia.hu](mailto:info@zalakeramia.hu), web: [www.zalakeramia.hu](http://www.zalakeramia.hu)

4. Hodnotenie systému a verifikácie stálosti parametrov v zmysle Prílohy V.: *Systém 4*

5. **Parametre podľa vyhlásenia:**

základná charakteristika	parametre	Technické špecifikácie
nasiakavosť	E>10%	EN 14411: 2016 skupina BIII príloha L
pevnosť v ohybe	≥ 15 N/mm <sup>2</sup> ≥ 12 N/mm <sup>2</sup>	EN 14411: 2016 skupina BIII príloha L
lomové zaťaženie hrúbka ≥ 7,5 mm hrúbka < 7,5 mm	≥ 600 N ≥ 200 N	EN 14411: 2016 skupina BIII príloha L
reakcia na oheň	A1	bez testovania, 96/603/EK
odolnosť voči mrazu	nevyžaduje	EN 14411: 2016 skupina BIII príloha L
odolnosť proti zmenám teploty	vyhovuje norme	EN 14411: 2016 skupina BIII príloha L
pevnosť pri lepení	lepenie cementom: 0.5 N/mm <sup>2</sup> disperzné lepidlo: 1.0 N/mm <sup>2</sup> reakl. lepidlá na báze živice: 2.0 N/mm <sup>2</sup>	EN 14411: 2016 skupina BIII príloha L
odolnosť proti šmyku	NPD	DIN 51 130, DIN 51 097
odolnosť proti opotrebeniu	doložené výrobcom (PEI 2, 3, 4, 5) vyznačené na obale	ISO 10545-7
stálosť	vyhovuje norme	PTK.6. 169§ (2) odsek
veľkosť a kvalita povrchu	vyhovuje norme	EN 14411: 2016 skupina BIII príloha L
Odolnosť voči sfarbeniu (trieda)	min. 3	EN 14411: 2016 skupina BIII príloha L
Odolnosť voči chemikáliám (trieda) - voči menšej koncentrácii kyselín alkáliám - voči väčšej koncentrácii kyselín alkáliám - voči chemikáliám používaných v domácom prostredí, a chemikáliám používaných v plavárniach	GLA NPD min. GB	EN 14411: 2016 skupina BIII príloha L
uvoľňovanie sa škodlivých látok - kadmium - olovo	vyhovuje norme vyhovuje norme	EN 14411: 2016 skupina BIII príloha L

6. Parametre výrobku špecifikované v bode 1 sú v súlade s deklarovateľnými parametrami v bode 5.

7. **Prvá štandardná skúška:** Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs (ÉMI) Kht., akreditované skúšobné laboratórium verejno prospešnej spoločnosti, 1113 Budapest Diószegi u. 37.

FC-A137K-16358-2018

TVB: M-4062/2006-2011

8. Vyhlásenie o parametroch bolo vydané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 305/2011/EÚ (z 9. marca 2011).

9. Vydanie tohto Vyhlásenia o parametroch je v plnej zodpovednosti výrobcu špecifikovaného v bode 3.

Podpísané v mene spoločnosti:

ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
8946 Tófej, Rákóczi út 44.

Tófej, 06.03.2020

Dr. Jaramani Rafik  
Generálny riaditeľ

Hadnagy Zoltán  
Ekonomický riaditeľ